



**Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Linear Luce Pendente IndiviLED**  
**54W 4550lm - 940 Bianco Freddo |**  
**120x13cm - UGR <19 - Miglior Resa Cromatica - Dali Dimmerabile -**  
**Sensore Di Movimento E Luce**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 251551                                  |
| EAN                               | 4099854371783                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN BKLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                            |
| Potenza Lampada               | 54                              |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4550                            |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 134                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule      |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.90               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | A sospensione                         |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)           |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Nero                                  |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Nero                                  |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x13cm |
| Lunghezza (mm)              | 1210     |
| Larghezza (mm)              | 125      |
| Altezza (mm)                | 43       |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Interruttore crepuscolare



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**