



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED  
Delta Pro V3.0 30W 4070lm - 840  
Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <22 -  
Philips Xitanium Driver - GST18  
Maschio

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 243457                                                                                    |
| EAN                               | 8719157035507                                                                             |
| Marca                             | Noxion                                                                                    |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 4070lm 4000K 600*600 UGR<22 (4x18W eqv.)+Aanslsn+driver |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                    |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                     |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 30                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4070              |
| Efficienza (Lm/W)              | 135.7             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infisso            | GST18i3           |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)               |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +45                     |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 10      |


[Informazioni sul sensore](#)

[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**