



Scheda tecnica Downlight LED 8W 690lm 90D -  
830-840-865 CCT | Ritaglio 90mm - IP45 - UGR <16 -  
Sensore di movimento e luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 245472                                                                                 |
| EAN                               | 8719157043366                                                                          |
| Marca                             | Noxion                                                                                 |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight with PIR sensor 8W 3000/4000/6500K IP45 Øcutout 90mm Øframe 110mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                                                  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza                                     |
| Inclinabile                        | No                                                          |
| Tecnologia                         | LED Integrato                                               |
| Potenza Lampada                    | 8                                                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                                                     |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                                             |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                                      |
| Impostazione del Colore            | CCT                                                         |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                                                          |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)           | 690                                   |
| Efficienza (Lm/W)                 | 86.3                                  |
| Fattore Potenza                   | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 16 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PMMA                                  |
| Finitura del Riflettore           | Opaca                                 |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 90                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP45              |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45    |
| Alloggiamento                  | PA (poliammide)   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | Delta Pro         |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 75  |
| Diametro (mm) | 127 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


**Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore  
 Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**