



Scheda tecnica Noxion Proiettore LED  
Beamy G3 30W 3300lm 110D - 840  
Bianco Freddo | IP65 - Sensore Di  
Movimento E Luce - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 248951                                                                         |
| EAN                               | 8719157048972                                                                  |
| Marca                             | Noxion                                                                         |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP65 30W 3300lm 4000K (With Plug-in PIR Sensor) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni                                                                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 30                           |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3300                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 110                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110            |
| Inclinabile                        | Sì             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cable 100cm    |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65           |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +100      |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Product Serie                  | Beamy          |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 140 |
| Larghezza (mm) | 48  |
| Altezza (mm)   | 190 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                 | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
| Capacità di Rilevamento (gradi) | 120                                             |
| Capacità di Rilevamento (m)     | 10                                              |
| Impostazioni Sensor Time        | 6 sec - 5 min                                   |



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni



Trustpilot

